



| 仕様 | |
|---------------|---|
| プランジャストローク | 25 mm |
| ジョーストローク(直径で) | 35 mm |
| 許容最大入力 | 69.3 kN (7067 kgf) |
| 最大静的把握力 | 80.4 kN (8199 kgf) |
| 許容最高回転速度 | 2200 min ⁻¹ |
| 質量 | 78 kg |
| 慣性モーメント | 0.918 kg・m ² |
| 最高回転時の動的把握力 | 26.8 kN (2733 kgf) |
| 使用シリンダ | S2091 |
| 許容最大油圧力 | 3.22 MPa (32.8 kgf/cm ²) |

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

| 図面来歴 | | 尺度 | 形式 | BL-212 | 重量 | kg |
|------|-----------------|-------|----------|----------------|----|----|
| 部長 | 課長 係長 主任 設計 CAD | 2:3 | 名称 | パワーチャック 12 | | |
| | | 三角法 | 名称 | BL-212 ガイケイ | | |
| 株式会社 | 北川鉄工所 | 作成年月日 | 図面 番号 | 61P 22 8038 3 | | |